



VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD

Bladzijde : 1 / 9

Herziening : 30/04/2018

Revisie nr : 7

Vervangt : 29/11/2017

Code : 66633

Race Lube

RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Chemische omschrijving : Witte minerale olie (Petroleum) (Viscositeit 7-20,5 cSt bij 40°C)
Aard van het product : UVCB-stof .
Reach registratienummer : 01-2119487078-27; 01-2119487077-29

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Geïdentificeerd(e) gebruik(en) : Hydro-gekraakte / hydro-behandelde witte olie voor smering, industriële verwerking en farmaceutische toepassingen.
Ontraden gebruik(en) : Niet geïdentificeerd .

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Identificatie van de onderneming : BO Motor Oil B.V.
Rootven 10
5531MB Bladel, Nederland
Tel: +31 (0)497 384847
info@bomotoroil.nl
www.bomotoroil.nl

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer in geval van nood : België : Antigifcentrum - Brussel
TEL: +32(0)70/245.245

Nederland : Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum - Bilthoven
TEL: +31(0)30/274.88.88 (Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen)

RUBRIEK 2. Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

Aspiratiegevaarlijk - Categorie 1 - Gevaar (Asp. Tox. 1; H304)

2.2. Etiketteringselementen

Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

- Gevaarlijke bestandde(e)(en) : Witte minerale olie (Petroleum)
- Gevarenpictogram(men)



- Signaalwoord : Gevaar
- Gevarenaanduidingen : H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
- Voorzorgsmaatregelen
 - Reactie : P301+P310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P331 - GEEN braken opwekken.
 - Opslag : P405 - Achter slot bewaren.
 - Instructies voor verwijdering : P501 - Inhoud en/of container afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving.

2.3. Andere gevaren

VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD

Bladzijde : 2 / 9

Herziening : 30/04/2018

Revisie nr : 7

Vervangt : 29/11/2017

Code : 66633

Race Lube

RUBRIEK 2. Identificatie van de gevaren (vervolg)

Fysische/chemische gevaren	: Geen significantief gevaar.
Gevaren voor de gezondheid	: Geen bijkomend gevaar.
Gevaren voor het milieu	: Geen significantief gevaar. Dit product is geen of bevat geen stof dat een PBT of een zPzB is (overeenkomstig bijlage XIII).
Gevaren voor de veiligheid	: Geen significantief gevaar.

RUBRIEK 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen

Naam component(en)	gew. %	CAS nr	EINECS nr	Index nr	Reach nr	INDELING
Witte minerale olie (Petroleum) (Viscositeit 7-20,5 cSt bij 40°C)	: < 100 %	8042-47-5	232-455-8	----	01-2119487078-27	Asp. Tox. 1; H304 EUH066
Destillaten (aardolie), licht met waterstof behandeld, paraffine (Viscositeit >20,5 cSt; bij 40 °C)	: < 100 %	64742-55-8	265-158-7	----	01-2119487077-29	Asp. Tox. 1; H304 EUH066

De volledige tekst van de (EU)H-verklaringen vindt men in rubriek 16.

Te rapporteren gevaarlijke component(en) vervat in UVCB- en/of multi-constituent-stof(fen) in overeenstemming met de classificatiecriteria en/of met een blootstellingslimiet :

White mineral oil (petroleum) (8042-47-5; 232-455-8)

Distillate (petroleum) hydrotreated light (64742-55-8; 265-158-7)

De concentratiegrenzen van de producten kan verschillen - zowel beide/ of elk van de bovenvermelde stof identificaties; Deze zijn uitwisselbaar.

RUBRIEK 4. Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen	: Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen, steeds een arts raadplegen. Nooit iets toedienen langs de mond bij een bewusteloos persoon.
Eerstehulpmaatregelen bij	
- Inademing	: Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Slachtoffer rustig houden, in halfzittende houding. Indien aanhoudende symptomen, een arts raadplegen.
- Contact met de huid	: Verontreinigde kledij uittrekken. Huid onmiddellijk spoelen met veel water en zeep. (ev. douchen).
- Contact met de ogen	: Onmiddellijk grondig en langdurig (minstens 15 min.) spoelen met veel water. Bij blijvende irritatie van de ogen, oogarts consulteren.
- Inslikken	: NIET LATEN BRAKEN. De mond spoelen met water. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Zie rubriek 11.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Voor specialistisch advies dient de arts contact op te nemen met het NVIC of het Belgisch Antigifcentrum.

RUBRIEK 5. Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

	VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD	Bladzijde : 3 / 9
		Herziening : 30/04/2018
		Revisie nr : 7
	Race Lube	Vervangt : 29/11/2017
		Code : 66633

RUBRIEK 5. Brandbestrijdingsmaatregelen (vervolg)

Blusmiddelen

- Geschikte blusmiddelen : Bluspoeder , Schuim , Koolstofdioxide (CO₂) , Sproeistraalwater .
- Te vermijden blusmiddelen : Sterke waterstraal .

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

- Speciale blootstellingsrisico's : Bij brand kunnen koolstofoxiden (o.a. CO) en rook vrijkomen.

5.3. Advies voor brandweerlieden

- Beschermende uitrusting : In de onmiddellijke nabijheid van het vuur een onafhankelijk ademhalingstoestel en beschermende kledij dragen.
- Speciale maatregelen : Gebruik (verneveld) water om de naburige verpakkingen en constructies af te koelen. Vermijd dat bluswater in het milieu terechtkomt.

RUBRIEK 6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Elke mogelijke ontstekingsbron (open vuur, vonken, roken, ...) verwijderen.
Ontruim onmiddellijk de besmette ruimtes en zorg voor voldoende ventilatie.
Vermijd inademing van de dampen en aanraking met de ogen, de huid en de kledij.
Draag geschikte, persoonlijke veiligheidsuitrusting. (Zie rubriek 8)

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

- Maatregelen ter bescherming van het milieu : Lekken dichten indien dit zonder risico mogelijk is.
Het gemorste product zoveel mogelijk indijken met inert materiaal.
Verhinder dat het product in open water, riolering of de bodem terechtkomt.
De overheid informeren indien de vloeistof in de riolering of in open water binnendringt.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

- Reinigingsmethode : Lekvloeistof opvangen in afsluitbare afvalvaten.
Gemorst product zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een inert, absorberend product.
Restant met veel water wegspoelen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

- Voor persoonlijke bescherming, zie rubriek 8.
- Voor verwijdering van het afvalproduct, zie rubriek 13.

RUBRIEK 7. Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

- Hantering : Vermijd inademing van de dampen en aanraking met de ogen, de huid en de kledij.
Draag geschikte, persoonlijke veiligheidsuitrusting. (Zie rubriek 8)
De handen wassen voor en na het werken met het product.
Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.
In de onmiddellijke nabijheid van elke mogelijke blootstellingsbron moeten veiligheidsoogdouches en nooddouches aanwezig zijn.
Gemorst product maakt oppervlakken glibberig.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

- Opslagcondities : Uitsluitend in de oorspronkelijke, goed gesloten verpakking bewaren op een goed geventileerde plaats.
Alle gevaarlijke producten dienen op een lekbak geplaatst of ingekuipt te worden.
Opslagtemperatuur: Omgevingstemperatuur .
Verwijderd houden van : Sterke oxidatiemiddelen .

VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD

Bladzijde : 4 / 9

Herziening : 30/04/2018

Revisie nr : 7

Vervangt : 29/11/2017

Code : 66633

Race Lube

RUBRIEK 7. Hantering en opslag (vervolg)

- Brand- en explosiepreventie : Alle ontstekingsbronnen verwijderen (open vuur, vonken, roken, ...).
- Geschikt verpakkingsmateriaal : Roestvrij staal .
- Ongeschikt verpakkingsmateriaal : Sommige kunststoffen .

7.3. Specifiek eindgebruik

Voor geïdentificeerde gebruiken, zie punt 1.2 en/of blootstellingsscenario's.

RUBRIEK 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

- Beroepsmatige blootstellingslimieten : Witte minerale olie (Petroleum) (Viscositeit 7-20,5 cSt bij 40°C) : Grenswaarde (TGG 8 u) (NL) : 5 mg/m³ (Olienevel)
- Biologische grenswaarden : Deze zullen toegevoegd worden van zodra deze beschikbaar zijn.
- * DNELs : • Witte minerale olie (Petroleum) (Viscositeit 7-20,5 cSt bij 40°C) : Werknemer, lange-termijn - systemische effecten, inademing : 160 mg/m³
• Witte minerale olie (Petroleum) (Viscositeit 7-20,5 cSt bij 40°C) : Werknemer, lange-termijn - systemische effecten, dermaal : 220 mg/kg lg/dag
• Witte minerale olie (Petroleum) (Viscositeit 7-20,5 cSt bij 40°C) : Werknemer, lange-termijn - systemische effecten, dermaal : 92 mg/kg lg/dag
• Witte minerale olie (Petroleum) (Viscositeit 7-20,5 cSt bij 40°C) : Consument, lange-termijn - systemische effecten, inademing : 35 mg/m³ lg/dag
• Witte minerale olie (Petroleum) (Viscositeit 7-20,5 cSt bij 40°C) : Consument, lange-termijn - systemische effecten, oraal : 40 mg/kg lg/dag
- PNECs : • Witte minerale olie (Petroleum) (Viscositeit 7-20,5 cSt bij 40°C) : Geen gegevens beschikbaar

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

- Technische maatregelen : Ventilatie .
- Persoonlijke beschermingsmiddelen
- Inhalatiebescherming : Geen speciale ademhalingsbescherming is aanbevolen in normale gebruiksomstandigheden, voorzien van een aangepaste ventilatie.
 - Huidbescherming : Geschikte beschermingskledij .
 - * - Handbescherming : Geschikt materiaal voor veiligheidshandschoenen (EN 374):
De geschiktheid van de handschoenen en de doorbraaktijd voor een specifieke werkplek moet worden overlegd met de fabrikant van de beschermhandschoenen.
 - materiaal : Neopreen , Nitrilrubber .
 - dikte : 0,35 mm
 - doorbraaktijd : Geen gegevens beschikbaar .
 - Oog-/Gezichtbescherming : Veiligheidsbril.
- Beheersing van milieublootstelling : Zie rubrieken 6, 7, 12 en 13.

RUBRIEK 9. Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Zie technische fiche voor gedetailleerde inlichtingen.

- Fysische toestand (20°C) : Viskeuze vloeistof .
- Uitzicht/Kleur : Kleurloos .
- Geur : Reukloos .
- Geurdrempel : Niet van toepassing.
- pH-waarde : Niet van toepassing.

VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD

Bladzijde : 5 / 9

Herziening : 30/04/2018

Revisie nr : 7

Vervangt : 29/11/2017

Code : 66633

Race Lube

RUBRIEK 9. Fysische en chemische eigenschappen (vervolg)

Smelt-/Vriespunt	: < -9 °C (Gietpunt)
Kookpunt/Kooktraject (1013 hPa)	: 310 - 550 °C
Vlampunt (OC)	: 165 °C
Verdampingssnelheid	: < 0,1 (n-Butylacetaat = 1)
Explosiegrenzen in lucht	: Niet van toepassing.
Dampspanning (20°C)	: 0,0003 kPa
Relatieve dampdichtheid (lucht=1)	: > 1 (101,3 kPa)
Relatieve dichtheid van verzadigd damp/ lucht mengsel (lucht=1)	: Geen gegevens beschikbaar.
Densiteit	: 0,83 - 0,86 kg/l (15°C)
Oplosbaarheid in water	: Onoplosbaar .
Log K octanol/water bij 20°C	: < 1
Zelfontbrandingstemperatuur	: > 160 °C
Minimale ontstekingsenergie	
: Geen gegevens beschikbaar.	Ontbindingstemperatuur
: Geen gegevens beschikbaar.	Viscositeit
: 7	
- 20,5 cSt (40°C)	
Explosieve eigenschappen	: Geen chemische groep geassocieerd met ontplofbare eigenschappen .
Oxiderende eigenschappen	: Geen chemische groep geassocieerd met oxiderende eigenschappen .

RUBRIEK 10. Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Reactiviteit : Geen gegevens gekend.

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiliteit : Stabiel bij normale omstandigheden .

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties : Thermische afbraak .

10.4. Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden : Hoge temperaturen .

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden stoffen : Sterke oxidatiemiddelen .

10.6. Gevaarlijke ontbindingsproducten

Gevaarlijke ontbindingsproducten : Koolstofoxiden .

RUBRIEK 11. Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit

- * - Inademing : • Witte minerale olie (Petroleum) (Viscositeit 7-20,5 cSt bij 40°C) : LC50 (Rat, inademing, 4 u) : Geen gegevens beschikbaar.
- * - Contact met de huid : Symptomen: Droge huid .
• Witte minerale olie (Petroleum) (Viscositeit 7-20,5 cSt bij 40°C) : LD50 (Rat, dermaal) : >5000 mg/kg
- * - Inslikken : Symptomen: Misselijkheid , Diarree .
• Witte minerale olie (Petroleum) (Viscositeit 7-20,5 cSt bij 40°C) : LD50 (Rat, oraal) : >5000 mg/kg

VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD

Bladzijde : 6 / 9

Herziening : 30/04/2018

Revisie nr : 7

Vervangt : 29/11/2017

Code : 66633

Race Lube

RUBRIEK 11. Toxicologische informatie (vervolg)

- * Huidcorrosie/-irritatie : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. .
- Ernstig oogletsel/oogirritatie : Kan lichte oogirritatie veroorzaken.
- Gevaar bij inademing : Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
- Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet sensibiliserend .
- Carcinogene werking : Niet ingedeeld als carcinogeen (kankerverwekkend) .
- Mutagene werking : Niet ingedeeld als mutageen .
- Toxische effecten op de reproductie : Niet ingedeeld voor reprotoxiciteit .
- Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling : Bij de mens : Niet ingedeeld voor orgaantoxiciteit .
Bij dieren : Geen effecten gekend.
- Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling : Bij de mens : Niet ingedeeld voor orgaantoxiciteit .
Bij dieren : Geen effecten gekend.

RUBRIEK 12. Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

- * Ecotoxiciteit : • Witte minerale olie (Petroleum) (Viscositeit 7-20,5 cSt bij 40°C) : NOELR (Algen, 72 u) : 100 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
• Witte minerale olie (Petroleum) (Viscositeit 7-20,5 cSt bij 40°C) : NOELR (Daphnia magna, 21 d) : 10-1000 mg/l
• Witte minerale olie (Petroleum) (Viscositeit 7-20,5 cSt bij 40°C) : EL0 (Daphnia magna, 48 u) : 100 mg/l
• Witte minerale olie (Petroleum) (Viscositeit 7-20,5 cSt bij 40°C) : LL0 (Vis, 96 u) : > 100 mg/l
• Witte minerale olie (Petroleum) (Viscositeit 7-20,5 cSt bij 40°C) : EL0 (Algen, 72 u) : 100 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

- Persistentie en afbreekbaarheid : • Witte minerale olie (Petroleum) (Viscositeit 7-20,5 cSt bij 40°C) : Persistentie en afbreekbaarheid : (50%; 28 Dagen; Biologisch afbreekbaar)

12.3. Bioaccumulatie

- * Bioaccumulatie : • Witte minerale olie (Petroleum) (Viscositeit 7-20,5 cSt bij 40°C) : Bioaccumulatie : Bioaccumulatie is niet waarschijnlijk.

12.4. Mobiliteit in de bodem

- * Mobiliteit : • Witte minerale olie (Petroleum) (Viscositeit 7-20,5 cSt bij 40°C) : Mobiliteit : Drijft op het water .

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

- Beoordeling : • Witte minerale olie (Petroleum) (Viscositeit 7-20,5 cSt bij 40°C) : PBT/zPzB : Nee

12.6. Andere schadelijke effecten

- Vermogen tot vorming van fotochemische ozon : Geen gegevens beschikbaar.
- Ozonafbrekend vermogen : Geen gegevens beschikbaar.
- Hormoonontregelend vermogen : Geen gegevens beschikbaar.
- Broeikaseffect : Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 13. Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

- Productverwijdering : Het product moet vernietigd worden volgens de nationale en lokale wettelijke bepalingen.

	VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD	Bladzijde : 7 / 9
		Herziening : 30/04/2018
		Revisie nr : 7
	Race Lube	Vervangt : 29/11/2017
		Code : 66633

RUBRIEK 13. Instructies voor verwijdering (vervolg)

- Europese afvalstoffenlijst : XXXXXX - Europese afvalstoffencode. Deze code wordt toegewezen op basis van de meest courante toepassingen en kunnen niet representatief zijn voor de verontreinigingen die bij het effectief gebruik van het product ontstaan. De producent van het afval moet zelf zijn proces evalueren en de gepaste afval codering toekennen. Zie Beschikking 2001/118/EG.
- Verwijdering van de verpakking : De gebruikte verpakking is uitsluitend bedoeld voor het verpakken van dit product. Na gebruik de verpakking goed leegmaken en afsluiten. Wanneer het om een retourverpakking gaat, kan de ledige verpakking terug aan de leverancier aangeboden worden.

RUBRIEK 14. Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1. VN-nummer

UN-nummer : -

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

ADR/RID-benaming :
 - ADN-benaming
 : - IMDG-benaming
 : - IATA-benaming
 : -

14.3. Transportgevaarklasse(n)

Klasse : -

14.4. Verpakkingsgroep

Verpakkingsgroep : -

14.5. Milieugevaren

Milieugevaar : -
 Mariene verontreiniging : -

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Gevaarsaanduiding : -
 Gevaarsymbo(o)(en) : -
 EmS-N° : -

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II van MARPOL en de IBC-code

Type schip : -
 Verontreinigingscategorie : -

RUBRIEK 15. Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

- Inventarisaties : Australische inventarisatie (AICS): Opgenomen in inventarisatie.
 Canadese inventarisatie (DSL): Opgenomen in inventarisatie.
 Chinese inventarisatie (IECS): Opgenomen in inventarisatie.
 Europese inventarisatie (EINECS): Opgenomen in inventarisatie.
 Japanse inventarisatie (ENCS): Opgenomen in inventarisatie.
 Koreaanse inventarisatie (KECI): Opgenomen in inventarisatie.
 Filippijnse inventarisatie (PICCS): Opgenomen in inventarisatie.
 VS-inventarisatie (TSCA): Opgenomen in inventarisatie.
- Van toepassing zijnde EU Reglementering(en) : Beschikking 2001/118/EG van de Commissie van 16 januari 2001 tot wijziging van Beschikking 2000/532/EG betreffende de lijst van afvalstoffen
 Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16

	VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD	Bladzijde : 8 / 9
		Herziening : 30/04/2018
		Revisie nr : 7
	Race Lube	Vervangt : 29/11/2017
		Code : 66633

RUBRIEK 15. Regelgeving (vervolg)

december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006
Verordening (EU) nr. 453/2010 van de Commissie van 20 mei 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach)
Verordening (EG) nr. 648/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende detergentia

De beperkingen volgens bijlage XVII van Verordening (EG) nr. 1907/2006 moeten in acht genomen worden.

Nationale voorschriften

- Duitsland : WGK : 1
- Nederland : Waterbezwaarlijkheid : A
Saneringsinspanning : 4
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : (Complexe) aardolie- en steenkoolderivaten (EG nrs. beginnend met 232, 263, 265-275, 277, 278, 283-285, 287, 289, 291-298, 300, 302, 305-310)
SZW-lijst van mutagene stoffen : Aardoliegassen en residuen (EG nrs. beginnend met 232, 265-267, 268-273, 274, 277, 283-285, 287, 289, 292, 293, 295, 296, 298, 302, 305, 306, 307, 308-310)

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Er is een chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd voor het product.

RUBRIEK 16. Overige informatie

- * Dit veiligheidsinformatieblad werd opgesteld conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 en de bijbehorende actuele wijzigingen. Dit veiligheidsinformatieblad is uitsluitend bedoeld voor industrieel/professioneel gebruik.
- * Wijziging t.o.v. de vorige revisie.
- * Reden wijziging : Algemene herziening .
- Informatiebronnen : Deze informatie is gebaseerd op de huidige beschikbare gegevens (Producent(en))
Zie ook op het internetadres:
<http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx#search>
- (EU)H-verklaring(en) : H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
- Classificatieprocedure : Asp. Tox. 1; H304 - Additiviteitsmethode
- * Lijst van afkortingen en acroniemen : Asp. Tox. 1 : Aspiratiegevaarlijk - Categorie 1
ADN (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies de Navigation intérieure) : Europees verdrag over het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) : Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
CO : Koolstofmonoxide
DNEL (Derived No Effect Level) : een geschat veilig blootstellingsniveau
EC50 : mediaan Effectieve Concentratie
EL (Effective Loading)
EmS (Emergency Schedule) : de eerste code verwijst naar de corresponderende brandindeling en de tweede code verwijst naar de corresponderende lekindeling
IARC (International Agency for Research on Cancer) : Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IAK)
IATA (International Air Transport Association) : bepalingen betreffende het

	VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD	Bladzijde : 9 / 9
		Herziening : 30/04/2018
		Revisie nr : 7
	Race Lube	Vervangt : 29/11/2017
		Code : 66633

RUBRIEK 16. Overige informatie (vervolg)

internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht
 IMDG (International Maritime Dangerous Goods code) : Internationale code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee
 LC50 : mediaan Letale Concentratie
 LD50 : mediaan Letale Dosis
 LL (Lethal Loading)
 NOEC (No Observed Effect Concentration) : concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld
 NOELR (No Observable Effect Loading Rate) : dosis zonder waargenomen effect
 NVIC : Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum
 OESO : Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
 PBT : persistent, bioaccumulerend en toxisch
 PNEC (Predicted No Effect Concentration) : concentratie waaronder blootstelling tot een stof geen effect optreedt
 RCP (Reciprocal Calculation Procedure)
 REACH : Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën
 RID (Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail) : internationale reglementering die het vervoer van gevaarlijke goederen over het spoor regelt
 SCL (Specific Concentration Limits) : specifieke concentratielimieten
 STOT RE : Specifieke doelorgaantoxiciteit - Herhaalde blootstelling
 SZW-lijst : Lijst met kankerverwekkende stoffen en processen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
 SZW-lijst : Lijst met mutagene stoffen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
 TGG (TijdsGewogenGemiddelde) : de gemiddelde blootstelling gedurende een bepaalde periode
 UVCB (substance of Unknown or Variable composition, Complex reaction product or Biological material) : stof met een onbekende of variabele samenstelling, complex reactieproduct of biologisch materiaal
 WGK (Wassergefährdungsklasse) : een in Duitsland gebruikelijke classificatie van stoffen, die het milieugevaar voor oppervlaktewater aangeeft
 zPzB : zeer persistent en zeer bioaccumulerend

De hier verstrekte informatie is naar ons weten juist en volledig op de datum van uitgifte van dit veiligheidsgegevensblad. De informatie betreft enkel het genoemde product en geeft geen garantie voor de kwaliteit en de volledigheid van de eigenschappen van het product, of voor het geval dat het product samen met andere producten of in enig ander proces gebruikt wordt. Het blijft de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich ervan te verzekeren dat de informatie van toepassing en volledig is m.b.t. het speciale gebruik dat hij van het product maakt.

BO Motor Oil B.V. wijst iedere verantwoordelijkheid af voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van deze gegevens.

Einde van document